

柱塞泵曲軸箱潤滑油

本曲軸油專用潤滑油是品質最佳、等級最高液壓油，具有極高的黏度指數和及優異抗磨耗特性，因此尤其適合在對溫度變化極為敏感，及溫度呈現劇烈變化的控制及液壓系統中使用。

長時間維持定速運動的液壓作動工具機，或在溫度變化極大之下運作之滾動軸承，都能提供極佳的潤滑效果，但不適用於含有銀配件的液壓系統。



31-3104

31-3108

特性：

- 優異熱穩定性，防止高溫運作下油品劣化及沉積物產生。
- 優異抗氧化特性，在標準TOST (Total Oxidation Stability Test) 測試中有優於其他油種四倍以上的氧化壽命。
- 在Vickers 35VQ25 和V104C測試，證實不論在高或低負荷運作，都能保持極其優異抗磨耗表現
- 極高黏度指數，保持一定值的黏度範圍，能減少冷啟動的磨損和減少適應各種溫度所需之油種。
- 優良過濾性，減少污染雜質導致過早過濾器阻塞的現象。
- 優異水分離性和釋氣性，防止油品乳化和氣穴的形成。

料號	31-3104	31-3108
油品規格	ISO 68	ISO 68
包裝	箱 (12 x 0.35L)	箱 (12 x 1L)
重量	4.5 kgs	13 kgs
材積	260 x 200 x 220mm	362 x 248 x 238mm

表現等級：

符合MIL-H-24459
Denison HFO (HF1, HF2)
Swedish SS 155434

CETOP-RP91H-HV
DIN 51524 Part 2, Part 3
Vickers 1-286-S, M-2952-S